

FICHE DE DONNEES DE SECURITE ONE SHOT RAMPANTS & VOLANTS.

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial : ONE SHOT VOLANTS RAMPANTS 150 ML.

Identification du produit : Aérosol.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage : Réservé à un usage professionnel.
Préparation / produit biocide

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : RONT PRODUCTION
ZI du Val d'Argent
24 rue de Salonique
95100 ARGENTEUIL
Tél : 01 39 80 12 12
Fax : 01 39 80 99 33

1.4. Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone en cas d'urgence : +33 (0) 1 45 42 59 59 (INRS)

SECTION 2. Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification CE 67/548 ou CE 1999/45 : F+; R12
R66
R67
N; R50-53

Classe de Risque et catégorie de code réglementaire CE 1272/2008 (CLP)

: Non applicable.

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45

- Symbole(s): Extrêmement inflammable.
Dangereux pour l'environnement.
 - Phrase(s) R : R12 : Extrêmement inflammable.
R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
 - Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S9 : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S23 : Ne pas respirer les aérosols.
S24 : Éviter le contact avec la peau.
S33 : Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S61 : Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
- Contient : D-tétramethrin (cas n° 1146-46-7) : 0.07 % m/m
Permethrine (cas n° 52645-53-1) : 0.02 % m/m
Pipéronyle de Butoxyde (cas n° 51-03-6) : 0.72 % m/ m

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ONE SHOT RAMPANTS & VOLANTS.

Conseils de sécurité :

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Contacter le centre anti-poisons le plus proche.
 Evacuer tout organisme à sang froid et à sang chaud, les denrées alimentaires de la zone à traiter.
 L'emballage doit être éliminé en tant que déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
 Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.
 Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
 Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
 Date d'expiration : 2 ans

Autres :

Type de préparation : Générateur d'aérosol prêt à l'emploi (AE)
 TP 18 - Réservé à un usage professionnel.

2.3. Autres dangers

Aucune dans des conditions normales.

Danger pour l'Environnement :

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

SECTION 3. Composition/informations sur les composants

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.

Nom de la substance	Valeur	N° CAS	N° EINECS	Index CE	REACH	Classification
Hydrocarbures C9-C11, n-alkanes, isoalkanes cycliques <2% aromatics	30 à 40%	-	919-857-5	-	01-2119463258-33	R10 Xn R65 R66 R67 ----- Asp. Tox 1 (H304) Flam. Liq. 3 (H226) STOT SE 3 (H336) Skin Irrit. 3 (H316)
Pipéronyle Butoxyde	0.01 à 1%	51-03-6	200-076-7	-	-	N; R50-53 ----- Aquatic Chronic 1 (H410)
D-tétraméthrine	0.01 à 1%	1166-46-7	214-619-0	-	-	N; R50-53 ----- Not defined (GHS)
Perméthrine	0.01 à 1%	52645-53-1	258-067-9	613-058-00-2	-	Xn; R20/22 R43 N; R50-53 ----- Not defined (GHS)
Butane (contenant moins de 0.1% de butadiène)	20 à 30%	106-97-8	203-448-7	601-004-00-0	-	F+, R12 ----- Not defined (GHS)
Propane	10 à 20%	74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	-	F+, R12 ----- Not defined (GHS)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE ONE SHOT RAMPANTS & VOLANTS.

SECTION 4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins

- **Inhalation** :
Mettre la victime au repos.
Amener la victime à l'air libre.
Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

- **Contact avec la peau** :
Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.
Consulter un médecin si une indisposition se développe.

- **Contact avec les yeux** :
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15 minutes.
Consulter un médecin si l'irritation se développe.

- **Ingestion** :
Rincer la bouche. NE PAS FAIRE VOMIR. Mettre la victime au repos. Consulter d'urgence un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes liés à l'utilisation

- **Inhalation** :
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

- **Contact avec la peau** :
Un contact prolongé ou répété peut provoquer un dessèchement ou gerçure de la peau.

- **Ingestion** :
Ingestion peu probable.

- **Contact avec les yeux** :
Peut causer une irritation des yeux.

Autres informations : Dans tous les cas : Consulter un médecin.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Conseils aux médecins : traiter de façon symptomatique

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction

- **Adéquats** :
Dioxyde de carbone.
Mousse.
Poudre sèche.
Pulvérisation d'eau.

- **Contre-indiqué** :
Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques particuliers :

Les vapeurs se mélangent facilement à l'air en formant des mélanges explosifs. L'exposition à la chaleur ou la contamination par certaines impuretés peut provoquer une décomposition produisant des gaz très volatils, d'où un risque de surpression pouvant provoquer une violente rupture de contenants fermés.

5.3. Conseils aux pompiers

Classe d'inflammabilité :

Extrêmement inflammable.

Protection contre l'incendie :

Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE ONE SHOT RAMPANTS & VOLANTS.

Procédures spéciales :

Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.
Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

Incendies avoisinants :

Les projections d'aérosols enflammés éclatant sous une trop forte pression due à l'incendie sont à contrôler. Pour éviter les surpressions refroidir les aérosols avec de l'eau.
Refroidir les surfaces exposées par pulvérisation d'eau.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions générales :

Mesures à prendre dans le cas de percement ou d'écrasement d'aérosols provoquant des fuites de produits contenus dans les aérosols.
Aérer la zone.
Ecarter toute source d'ignition.

Précautions individuelles :

Evacuer et restreindre l'accès.
Ne pas fumer.
Les épandages seront traités par un personnel de nettoyage qualifié, équipé d'une protection respiratoire et oculaire adéquate.

6.2. Précautions pour l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Mesures après fuite / épandage :

Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié.
Les épandages peuvent être glissants.
Les mélanges de déchets contenant du butane / propane ne doivent pas pénétrer dans les canalisations ou les égouts où des vapeurs pourraient s'accumuler et s'enflammer.

6.4. Référence à d'autres sections

Équipement de protection individuelle : Voir section 8 pour plus de détails

Traitement des déchets : Voir section 13 pour plus de détails

SECTION 7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Général :

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.
Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols.
Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux risque d'incendie/explosion et de danger pour la santé.
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter un départ de feu lors de la perforation accidentelle par les fourches d'un chariot pendant la manipulation de palette d'aérosols. Ne pas percer, ne pas faire chuter, ne pas écraser les cartons et les aérosols.
Toutes précautions d'usage doivent être prises lors des chargements ou déchargements des véhicules afin d'éviter la chute des aérosols.
Ne pas pulvériser ni près, ni vers une flamme, un corps incandescent, un appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer.

Manipulation :

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable.
Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

Mesures techniques de protection :

Utiliser des équipements électriques/mécaniques mis à la terre.
Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE ONE SHOT RAMPANTS & VOLANTS.

Précautions lors du maniement et de l'entreposage

Utiliser seulement l'équipement spécifié approprié à ce produit, à sa pression et température d'utilisation.
Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage :

Recommandations applicables pour les entrepôts et réserves dans lesquels sont stockés des aérosols.
Il est recommandé de débanaliser les aérosols dans le stock. La zone " aérosols " doit être délimitée soit à l'aide d'un grillage métallique à maille maxi de 5cm, formant une cage, soit à l'aide de murs, afin d'éviter les projections d'aérosols risquant d'enflammer le reste du stock.
Ne pas fumer.
Afin de limiter les risques de chute, il convient de positionner les palettes le plus près possible du sol. Si les colis sont gerbés, il convient de s'assurer que ceux des couches inférieures ne s'écrasent pas (risque de fuites par compression).

Il est recommandé :

- de ventiler les locaux et de ne stocker aucun aérosol à proximité d'une source de chaleur, y compris les rayons solaires.
- d'utiliser la procédure de feu, en cas de travaux.

Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver à une température ne dépassant pas 50 °C

Stockage - à l'abri de :

Flamme nue.
Rayons directs du soleil.
Etincelles.
Chaleur.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible.

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle :

Butane (contenant < 0.1% butadiène) : VLE - France [mg/m³] : 1900
Butane (contenant < 0.1% butadiène) : VLE - France [ppm] : 800
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics :
VME - France [mg/m³] : 1200
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics :
VME - France [ppm] : 197
Propane : VLT-TWA [ppm] : 1000

8.2. Contrôles de l'exposition

Protection individuelle

- Protection respiratoire :

Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.

- Protection de la peau :

Prévoir une protection de la peau adaptée aux conditions d'utilisation.

- Protection des yeux :

Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide.

- Protection des mains :

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.

- Ingestion :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Hygiène industrielle :

Assurer une extraction ou une ventilation générale du local.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE ONE SHOT RAMPANTS & VOLANTS.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

• Aspect	
Etat physique :	Liquide.
• Odeur	
Odeur :	Caractéristique.
• Seuil olfactif :	/
• pH :	/
• Point de fusion / Point de congélation	/
• Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition	/
• Point d'éclair :	/
Point d'éclair [°C]	
• Taux d'évaporation :	/
• Inflammabilité :	/
• Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)	/
• Pression de vapeur :	/
• Densité de vapeur	
• Densité relative :	/
• Solubilité :	/
• Coefficient de partage : n-octanol / eau	/
• Température d'auto-inflammabilité	
• Température de décomposition :	/
• Viscosité :	/
• Propriétés explosives :	/
• Propriétés comburantes :	/

9.2. Autres informations

/

SECTION 10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

/

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune dans des conditions normales d'utilisations

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Rayons directs du soleil. Chaleur. Flamme nue. Etincelles.

10.5. Matières à éviter

Matières incompatibles : Boîtier aérosols en métal, ne pas mettre en contact avec les oxydants, acides ou bases.
Oxydants forts.
Acides.
Alcalis forts.
Bases.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux : Chauffé jusqu'au point de décomposition, libère des fumées dangereuses.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE ONE SHOT RAMPANTS & VOLANTS.

SECTION 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

- **Inhalation** : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- **Cutanée** : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- **Oculaire** : Le contact avec les yeux est probablement irritant. Peut causer une gêne oculaire légère et passagère.

SECTION 12. Informations écologiques

12.1. Toxicité

Information relative aux effets : écologiques

Eviter le rejet dans l'environnement.
D-Téthraméthrin (cas n°1166-46-7) : CL50 (96h) Onc arhynchus mykiss :
0.01 mg/l CE50 (96h) Daphnia Magnia : Pipéronyle de Butoxyde
(cas n°166-46-7) : 0.5 mg /l

CE50-48 Hrs - Daphnia magna [mg/l] : Perméthrine (cas n° 52645-53-1) : 0.0006 mg/l

12.2. Persistance - dégradabilité

/

12.3. Potentiel de bio-accumulation

/

12.4. Mobilité dans le sol

/

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

/

12.6. Autres effets néfastes

/

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Elimination des déchets :

Eliminer le produit conformément aux réglementations locales.
Evacuer les bombes aérosols usagées ou endommagées sur des sites de
Décharge autorisés.
Eviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 14. Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

Information générale :

Les aérosols peuvent bénéficier d'exonération d'étiquetage transport et de
déclaration sous le régime des quantités limitées.

Numéro ONU : 1950

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Shipping name : UN1950 AÉROSOLS, 2.1, 5F, (D)

Nom d'expédition des Nations unies : UN1950 AÉROSOLS, 2.1, 5F, (D)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Etiquette(s) de danger : 2.1 : gaz inflammable.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE ONE SHOT RAMPANTS & VOLANTS.

Transport terrestre

- **ADR/RID** : Class : 2
Group : F

- **I.D. n°** : : --

Classe(s) de danger pour le transport : 2

Transport par mer

- **IMO-IMDG** : Classe 2

- **IMDG-Pollution marine** : -

- **N° de fiche de sécurité** : F-D S-U

Transport aérien

- **ICAO/IATA** : Packaging instructions cargo : 203
Packaging instructions passenger: 203

- **Désignation officielle de transport** : AEROSOLS

- **IATA** : 2

Groupe d'emballage IATA : F

14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage : F

Groupe d'emballage IMO : F

14.5. Danger pour l'environnement

/

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

/

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non concerné

SECTION 15. Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Inflammabilité déterminée selon la Directive Générateur Aérosol 2008/47/CE du 8 Avril 2008

DIRECTIVES ET REGLEMENTS EU APPLICABLES :

Règlement (EU) n° 453/2010 modifiant le règlement 1 907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances...tel que modifié.

Directive européenne 98/8/CE du 16/02/98 relative à la mise sur le marché des produits biocides

France : Tableau n° 84 des maladies professionnelles : Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

/

SECTION 16. Autres informations

Texte des Phrases R du § 3 :

R10 : Inflammable.
R12 : Extrêmement inflammable.
R20/22 : Nocif par inhalation et par ingestion.
R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE ONE SHOT RAMPANTS & VOLANTS.

R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Autres données :

Imp. DL4
Révision - Voir : *

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité, sont conformes au REGLEMENT (UE) N° 453/201 0 annexe 2 modifiant le règlement 1907/2006.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.