



Présentation

L'Extrait de Calendula est un apaisant naturel pour toutes les petites douleurs locales consécutives à des chocs légers. Conditionnée dans un sachet hermétique de très haute technicité, la lingette reste imprégnée jusqu'à ce qu'il en soit fait usage. Pour une efficacité maximale, la lingette a été conçue sur une base papier semi-crêpé non pelucheux, avec une dimension ouvrant de larges possibilités d'applications. Produit majoritairement présent dans les nomenclatures de trousse de secours des fabricants français, et approuvé par les professionnels. Usage externe.

- Lingette apaisante aux extraits de calendula
- Lingette imprégnée à usage unique
- Évite le phénomène d'évaporation et permet une souplesse et sûreté d'utilisation

Quels sont les vertus du calendula, grâce aux acides gras qui vont nourrir, hydrater et protéger la peau en douceur. Antioxydant : Le calendula a également un rôle qui permet de protéger et éviter une dégénérescence prématurée des cellules

Même sur un usage locale, le calendula offre des propriétés thérapeutiques très diverses. Il est à la fois anti-inflammatoire, anti-œdémateux, anti-infectieux et antioxydant. Pour les soins cutanés, Cette plante « anti » par excellence se cultive facilement : elle aime le soleil ! Il est donc intéressant de l'avoir toujours sous la main.



CALENDULA EXTRAIT

(GB)

LOTION WITH CALENDULA

(NL)

CALENDULA LOTION

(E)

CALENDULA LOCIÓN

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Blister de 10 sachets 2ml (230381)
Colisage	Carton de 1000 sachets
Poids du colisage	4,100 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	35 * 21 * 23
Nb total de produit par palette	60 cartons de 1000 lingettes
Poids total palette (hors palette)	250 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 130

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23038	Sachet	2 ml	60 mm	80 mm
4066	Pulvérisateur	50 ml	36 mm	105 mm
4059	Aérosol	110 ml	36 mm	155 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

	Méthode d'essai	Unité	Valeur nominale	Tolérance	ID
GRAMMAGE TOTAL	ISO 536	g/m²	119,4	11,6	1
PAPIER BRUT DE GRAMMAGE	ISO 536	g/m²	50	-3	1
STRATIFICATION DE POIDS DE BASE	ISO 536	g/m²	12	25	1
ALUMINIUM ÉPAIS	EN 546-3	µm	12	8%	2
REVÊTEMENT DE GRAMMAGE	ISO 536	g/m²	25	(3)	1
PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU	DIN 53 122 T2 (23°C /85% humidité relative)	g/m² x d	<0,1	MAX	3
PERMÉABILITÉ À L'OXYGÈNE	DIN 53 380 (23°C /0% humidité relative)	cm³/m²Xd bar	<0,2	MAX	3
RÉSISTANCE DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	T = 140°C t=0,3 sec p=4 bar	N/15 mm	>8	MIN	1

PAPIER MACHINE		Std	Max.	Min.	Norme
Substance	g/m²	41	42	40	EN 12625-6
Épaisseur normale	µm	175	205	145	ISO 534
Résistance à la tension cd	N/50 mm	68	80	56	EN 12625-4
Résistance à la tension md	N/50 mm	52	60	44	EN 12625-4
Éirement jusqu'à la rupture	%	8	9	7	EN 12625-4
Teneur en humidité	%	5	5-5	4-5	ISO 287

COMPOSITION :

Aqua, glycerin, sodium benzoate, calendula officinalis flower extract, glucose, potassium sorbate, citric acid

MODE D'EMPLOI :

Solution apaisante aux extraits de calendula. Appliquer la lingette sur la peau. Frotter légèrement et laisser agir.

PRÉCAUTIONS :

Interdit pour les bébés et les enfants de moins d'un an. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Usage professionnel.